

		окружающей среды
	694	увеличенное номинальное давление 420 бар ³

Примечания

¹ Не для входного номинального диапазона измерений 530 (от минус 10 до +100 мбар)

² Требуемые установки указываются при заказе

³ Только в сочетании с входным номинальным диапазоном измерений 532 (от 0 до +1 бар), или 533 (от минус 1 до +6 бар), или 534 (от минус 1 до +100 бар)

3.4.2 Принадлежности прибора.

Таблица 10

№	Наименование
1	Setup – программа
2	HART-модем для USB
3	Соединительный кабель USB
4	Барьер искробезопасности для преобразователей давления с двухпроводным подключением HART-совместимый
5	Крепление для монтажа на стене
6	Крепление для монтажа на трубе
7	2- ходовой вентильный блок
8	5- ходовой вентильный блок
9	Мембранный разделитель с резьбовым подключением G1/2
10	Мембранный разделитель с резьбовым подключением G1/2, с капилляром 1-5 м
11	Мембранный разделитель с фланцевым подключением
12	Мембранный разделитель с фланцевым подключением, с капилляром 1-5 м

4 Дополнительная информация

Подробно сведения по техническим характеристикам, установке и порядке работы с преобразователями давления Альбатрос р20 и Альбатрос р20 DELTA даны в руководствах по эксплуатации УНКР.406239.002 РЭ, УНКР.406239.003 РЭ, УНКР.406239.004 РЭ, УНКР.406239.005.

:

Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05

Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67
Москва +7 (499) 404-24-72
Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65

Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65

Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35
Сочи +7 (862) 279-22-65

сайт: albatros.pro-solution.ru | эл. почта: ats@pro-solution.ru
телефон: 8 800 511 88 70